



CHASIS EXTENSIBLE

MODELO: NBFH-HTU2-32/4IN

DIMENSIONES

Altura quinta rueda:	49 1/2" (1.257 m)
Ancho total:	96" (2.438 m)
Longitud cerrado:	387" (9.829 m)
Longitud extendido:	487" (12.369 m)
Peso aproximado:	4,950 kg
Capacidad de diseño:	30,000 kg

CONSTRUCCIÓN

Vigas principales: Viga "I" formada con alma calibre 1/4" de acero alta resistencia y patines en calibre 1/2" x 6" de alta resistencia, soldada automáticamente, con refuerzos en la parte frontal de las vigas con patines de 1/2" x 4" en alta resistencia.

Puentes: Fabricados en acero de alta resistencia calibre 1/4"

Puente frontal: Canal formado de acero de alta resistencia con dos pernos fijos para asegurar el contenedor.

Puente posterior: Fabricado en acero de alta resistencia, con (2) candados retráctiles para asegurar el contenedor.

Puente travesaño: Preparado para recibir un contenedor de 20', fabricado en acero de alta resistencia, con dos candados retráctiles.

Acoplador superior: Soldado entre las vigas principales, perno rey localizado a 36" del puente frontal, con placa resbalón fabricada en acero calibre 3/8" y puentes de 1/4" fabricados en acero de alta resistencia.

Defensa: PTR de 4" en alta resistencia, tipo estribo para proteger las luces traseras, soldada a las vigas principales, con (2) topes de hule.

CHASIS EXTENSIBLE

MODELO: NBF-HTU2-32/4IN

ESPECIFICACIONES GENERALES


- Rines:** Adicional, indicar medida y marca
- Llantas:** Adicional, indicar medida y marca
- Patín:** (1) Marca Saf Holland, Modelo Atlas 65
- Portallanta:** Tipo canastilla
- Loderas:** 2 de plástico, localizadas en parte posterior
- Candados:** Para cargar (1) contenedor de 40', (1) contenedor de 20' en la parte posterior

SUSPENSIÓN

- Suspensión:** Neumática de 30,000 libras
- Ejes:** (2) 30,000 libras de capacidad
- Mazas:** (4) de hierro nodular tipo disco con 10 birlos
- Tambores:** (4) de hierro nodular
- Sistema ABS:** Bendix 2S/1M
- Frenos:** Cámaras de doble diafragma, tanque de aire y conectores frontales (manitas)

LUCES Y PINTURA

- Enchufe:** 7 Vías, 12Volts
- Arnés:** Sellado
- Plafones:** Led
- **Laterales:** (2) ámbar (1) rojo por costado
 - **Traseros:** (2) direccionales y calavera, (2) de stop y calavera, (1) plafón portaplacas y el triple de identificación en parte trasera, (2) plafones destellantes traseros
- Cinta reflejante:** Localizada a todo lo largo del cuerpo cumpliendo con el 50% y a todo lo largo de la defensa
- Pintura:** Esmalte automotivo aplicado sobre base primario, color indicado por el cliente



OPCIONES ADICIONALES

MISCELÁNEOS

- Autoinflado
- Doble patín
- Doble portallanta
- Gancho de arrastre
- Rines de aluminio

EJES

- Hendrickson, Meritor, Ampro
- Retráctil

SUSPENSIÓN

- Integral
- Mecánica (muelles)