



CAJA SECA FLEET FLYER 53'

SE FABRICA TAMBIÉN EN 28', 40' Y 53'

DIMENSIONES

Altura exterior:	114" (2.908 m)
Altura interior:	110" (2.794 m)
Altura quinta rueda:	47 1/2" (1.206 m)
Altura total:	165 9/32" (4.198 m)
Ancho exterior:	102 3/8" (2.600 m)
Ancho interior:	101" (2.565 m)
Longitud exterior:	636" (16.154 m)
Longitud interior:	630 1/16" (16.003 m)
Capacidad de carga:	30,000 kg
Peso aproximado:	6,970 kg

CONSTRUCCIÓN

Acoplador superior: Con cabezal de impacto, perno rey WALLACE atornillable, localizado a 36" del puente frontal, con placa de 5/16" en acero de alta resistencia.

Puentes: Viga "I" a cada 9" en bastidor de suspensión y a cada 12" en parte intermedia, frontales tipo sombrero.

Bastidor patines: Atornillado, apoyado en 6 puentes, formado con ángulo estructural de 1/4" X 3" y canal estructural de 4" transversal.

Sub-bastidor: Dos rieles "Z" para suspensión deslizante.

Defensa: Tipo estribo atornillada a las vigas principales, con PTR de 4" X 4", galvanizada y antiderrapante integrado. Certificación DOT.

Piso: Híbrido, aluminio extruido en los extremos y tabloncillos de madera dura en la parte central.

Postes laterales: Logísticos en acero galvanizado con cubierta de aluminio prepintado color blanco localizados @ 24".

Postes frontales: Canal sombrero en acero galvanizado (4 postes).

CAJA SECA FLEET FLYER 53'

MODELO: FBAHR9+I.5-LP-HT2-53W

CONSTRUCCIÓN

- Esquinero:** Extruido de aluminio con personalizado
- Páneles:** Composite Heavy Duty de 7.5 mm de espesor
- Riel inferior:** Extruido de aluminio de 20 1/2" para recibir páneles, postes y puentes; incluye protección galvánica
- Riel superior:** Extruido de aluminio para recibir páneles, postes y cerchas
- Marco trasero:** Fabricado con tubo de PTR de acero de alta resistencia, galvanizado, reforzado con esquineros en la parte superior, 2 topes de poliuretano y fijado a los tres últimos puentes del bastidor
- Puertas traseras:** Composite, incluye 5 bisagras y 2 cerrojos por puerta.
- Techo:** Aluminio de una sola pieza con cerchas de acero galvanizado a cada 24" (antienganche).
- Forro Interior:** Frontal, composite de 3 mm.

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Patín:** FRUEHAUF Jost H450
- Zapatas:** Tipo arena
- Portallanta:** Tipo canastilla
- Loderas:** Logo FRUEHAUF
- Rines:** Adicional, indicar medida y marca
- Llantas:** Adicional, indicar medida y marca

SUSPENSIÓN

- Suspensión:** Neumática Hendrickson Vantraax deslizante HKA50 con Surelok en eje trasero
- Lubricación:** Grasa sintética
- Ejes:** (2) Hendrickson de 25,000 libras con sistema HXL5 en terminal de rueda
- Mazas:** (4) de hierro nodular, tipo disco 10 birlos largos
- Tambores:** (4) de hierro gris
- Frenos:** De 16 1/2" X 7", cámaras de doble diafragma, tanque de aire y conectores frontales; sistema ABS Bendix

LUCES Y PINTURA

- Enchufe:** Con sistema de 12 volts
- Pláfonos:** Led
- **Frontales:** 2 ámbar superiores
 - **Laterales:** 1 ámbar con direccional al centro y 2 rojos por costado
 - **Traseros:** 2 direccionales, 4 cuartos, 2 alto, 1 portaplaca, 5 rojos en el marco trasero
- Cinta reflejante:** En costados, defensa, puertas traseras en esquinas superiores y parte inferior
- Pintura:** Esmalte automotivo aplicado sobre base primario, color negro en todo el bastidor incluyendo suspensión y patines, color plata inca en marco trasero, defensa y cabezal de impacto

(1) Lámpara destellante en cada extremo del marco trasero

Calcomanía PRECAUCIÓN AL REBASAR

Lámparas LED SUPER NOVA

Perno rey atornillable WALLACE FORGE

Preparación para Auto-inflado T-MAX PRO

